

Vedligeholdelsesvejledning Kompaktlaminat

Generelt:

Kompaktlaminat er et slidstærkt og modstandsdygtigt materialer, der har en ensartet overflade. Trods den modstandsdygtige overflade, er det vigtigt at tørre spildte fødevarer op, før de tørrer ind. Kompaktlaminat er følsomt overfor farvende væsker el. lign., som kan give misfarvninger, hvis de ikke tørres af hurtigt.

Daglig vedligeholdelse:

I det daglige er det tilstrækkeligt at tørre overfladen af med en fugtig klud, evt med lidt rengøringsmiddel. Der skal anvendes almindelige rengøringsmidler uden slibeeffekt eller blegemidler.

Den daglige rengøring med opvaskemiddel kan efterlade en tynd film på bordpladen. Denne film kan fjernes med lige dele klorin og vand. Der kan benyttes en svamp, opvaskebørste eller en klud. Pladen aftørres straks efter med masser af vand.

Grov rengøring:

Ved genstridige fedtpletter, kalkpletter og lign, kan der benyttes en organisk syre (fx eddikesyre) eller et opløsningsmiddel (fx acetone, spiritus) i en opløsning på max 10%. Lad syren/opløsningsmidlet virke i 10-15 min. og skyl efter med rigeligt vand. I øvrigt benyttes rådene fra den daglige rengøring.

Der bør ikke benyttes slibemidler, skuresvampe eller stærkt affarvende kemikalier.