

Tillæg til “Plejevejledning til natursten”

Specielt vedrørende quartzite

Quartzite plader er et naturmateriale dannet over millioner af år. I alle quartzite typer kan der forekomme små huller, revner og variationer. Disse er forårsaget af det store tryk, den kraftige varme og de forskellige komponenter stenene bliver dannet af.

Selvom quartzite er en hårdfør stentype som er velegnet til bordplader, er overfladen ikke helt lukket. Derfor er det vigtigt, at man plejer og vedligeholder pladerne rigtigt.

I visse quartzite typer, særligt lyse varianter som Jadore, Mistral og White quartzite, kan man opleve, at der trænger vand ned i pladen. Dette ses oftest på områder der gentagne gange bliver eksponeret for vand, damp og fugt – f.eks. ved vask, opvaskemaskine eller ved særligt høj luftfugtighed.

Da råpladerne er resin behandlet på over- og underside vil væsken blive ”fanget” i pladen. Væske der er trukket ned i pladen vil have svært ved at komme ud, og i stedet fremstå som mørkere områder eller plamager. Eksempel:



Det er vigtigt at understrege, at dette er en naturlig forekomst, og ikke reklamationsberettiget. Hvis pletter og plamager opstår vil de kunne forsvinde igen over tid. Hvor lang tid afhænger af flere forhold så som mængden af væske og luftfugtigheden i miljøet hvor pladen befinder sig. Hvis man lader pletterne tørrer væk skal man være opmærksom på, at de vil kunne komme igen når pladen udsættes for væske, damp eller fugt på ny.

Man kan med fordel mætte pladen jævnlige med Akemi Anti Plet. Behandlingen kan ikke fjerne problemet på sigt, men øge pladens modstandsdygtighed. Behandlingen skal ske efter medfølgende plejevejledning og når pladen er tør. Det er vigtigt, at vand og væske aftørres ved dagligt brug af bordpladen.

Endvidere er det vigtigt, at plejevejledningen følges og at stenen behandles og imprægneres med jævne mellemrum.

De nødvendige plejemidler kan købes på Mølballes webshop: <https://shop.molballe.dk/>